Weichholzlauge von Faxe

Farbe:	hell
Produktbeschreibung:	Faxe Weichholzlauge stoppt wirksam die Vergilbung von unbehandelter Kiefer, Fichte oder Pitch Pine. Das Holz bekommt die für Lauge typische helle, weiße aber gealterte Optik. Je nach Holzart wird das Kernholz dunkler betont, Struktur und Zeichnung bleiben erhalten.
Werkzeug:	Nylonpinsel oder Laugenwischer, Kunststoffeimer, Schleifpad oder -gitter
Vorbereitung;	Das Holz muss fein geschliffen, sauber und trocken sein. Verschmutzungen mit Faxe Intensivreiniger entfernen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
Verarbeitung:	• Die Lauge mit Nylonpinsel oder Fellwischer unverdünnt in Faserrichtung des Holzes gleichmäßig auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist. • Für besonders intensive Wirkung kann nach der Trocknung nochmals gelaugt werden. • Nach der Trocknung wird der kreidige Belag mit einem Schleifpad oder feinem Schleifgitter entfernt und das Holz geglättet.
Nachbehandlung:	Die Endbehandlung erfolgt entsprechend des geplanten Einsatzbereichs: • für besonders hochwertige Holzböden Faxe Holzbodenöl, Prestigeöl oder Coloröl, • für robuste und natürliche Nadelholzoberflächen im skandinavischen Stil Faxe Holzbodenseife, • für Tische, Arbeitsplatten und Möbel Faxe Arbeitsplattenöl. In jedem Fall sind weiß pigmentierte Produkte zu bevorzugen
Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 100 ml/m² = 1 l für 10 m² pH-Wert 14
Volldeklaration:	Wasser, Natriumhydroxid, Kreide, Pflanzenöl, Kalk
Kennzeichnung:	C - Ätzend. Enthält Natriumhydroxid Reizt die Augen und die Haut

Sicherheitshinweise:	• Verursacht schwere Verätzungen • Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren • Berührung mit den Augen vermeiden • Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen • Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren • Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Merkblatt oder Etikett vorzeigen).
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser reinigen
Trocknung:	ca. 5 Stunden bei 20°C

Stand 13.02.2024
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Allgemeine Hinweise:
Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (etwa 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit). Es ist zwingend notwendig, die Wohnraumfeuchte nicht unter 50% sinken zu lassen, da sonst Schäden wie beispielsweise Risse, Parkett- und Nutzschichtablösung, übermäßige Fugenbildung etc. entstehen können. Einfache Messgeräte (Hygrometer) ermöglichen die Kontrolle.

Sie erhalten alle Materialien und Werkzeuge, die Sie benötigen, bei uns.

Bitte beachten Sie auch unsere Anleitungen:
- Holzbodenöl
- Coloröl
- Pflegeöl PLUS

Alle Hinweise dienen unseren Kunden nach einem Informationsgespräch als Informationsstütze. Die Inhalte der Texte beziehen sich auf die Produkte und Verfahrensweisen der Firma Massivholzdiele Naturnah. Alle Hinweise und Darstellungen wurden sorgfältig geprüft. Die hier gemachten Aussagen bedürfen jedoch immer eigener Prüfung. Eine Rechtsverbindlichkeit ist aus diesen Anleitungen nicht abzuleiten. Beachten Sie daher unbedingt die Hinweise des Herstellers auf der Verpackung Ihres Produktes. Diese sind gegenüber unseren Informationen vorrangig zu betrachten.